

## WXR3032 230V

Item No: T0053503699N

Station de réparation 3 canaux, 420  
W (600 W)



## KEY FEATURES

- + Unité d'alimentation WXR 3, 3 canaux avec fer à WXHAP 200 air chaud, WXDV 120 dessouder et fer à WXP 65 souder

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur	102mm
Longueur	273mm
Dimensions L x l x h	273.0 x 235.0 x 102.0mm
Capacité (l/min)	18 l/min
Prise de liaison équipotentielle	Via 3.5mm pawl socket on back of device (hard-grounded)
Coffre-fort ESD	Oui
Interface	1x USB, 2x RS232, 2x Switching Output
Débit d'air chaud maximum l/min (dépend de l'outil)	15 l/min
Nombre de canaux	3
Libération de surintensité	2 A
Pouvoir	420 W (600 W)
Précision de la température°C	± 9°C
Précision de la température°F	± 17°F
Précision de la température air chaud	± 30°C, ± 54°F
Stabilité en température °C	± 2°C
Stabilité en température °F	± 4°F
Type de pourboire	WX
USB	USB interface of firmware updates, parameterization and monitoring USB interface supports all standard USB flash drive types
Le Voltage	230V (50/60 Hz)
Poids (Catalogue)	6.70 kg
Famille de produits	Stations de réparation, á air chaud, de dessoudage