

## RTUS 008 C X MS

Item No: T0050112599



## **KEY FEATURES**

- Pour toutes les applications exigeantes avec des composants de plus grande taille: Pannes actives intelligentes hautes performances pour les composants lourds et plus gros : à partir de 1612 (taille de composant XL à XXL)
- Temps de chauffe extrêmement rapide de 7 secondes pour applications exigeantes
- ← La technologie Thermal Core fournit une puissance élevée à la pointe de la panne
- Précision maximale:

  La courte distance entre la panne et la poignée et la forme de panne optimisée offrent une précision maximale pendant le processus de soudage.
- Identification claire des pannes intelligentes
- ① Contrôle complet du processus avec fonction de verrouillage de la panne
- Traçabilité complète avec numéro d'identification de panne et stockage de données intégré
- Résultats de données précis avec la fonction de décalage de panne
- Remplacement de panne facile, sûr et rapide
- Protection maximale : (IPC-Normes industrielles - TM-650 2.5.33)

## **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Longueur	39.2mm
Diamètre	0.8 mm
Mil-Spec	Oui
Angle de pointe	30°
Plage de pointe	Smart RT Ultra
Forme de la pointe	Conical
Type de pourboire	MS
UPC	037103369666
Marche avec	WXUPS MS
Famille de produits	SMART RT Ultra Active Tips