# RTUS 035 B MS

Item No: T0050112899
RTUS Ultra Panne à souder, panne forme biseautée, Ø 3,5 mm, MIL-SPEC



## KEY FEATURES

- Pour toutes les applications exigeantes avec des composants de plus grande taille: Pannes actives intelligentes hautes performances pour les composants lourds et plus gros : à partir de 1612 (taille de composant XL à XXL)
- Temps de chauffe extrêmement rapide de 7 secondes pour applications exigeantes
- La technologie Thermal Core fournit une puissance élevée à la pointe de la panne
- Précision maximale:
  La courte distance entre la panne et la poignée et la forme de panne optimisée offrent une précision maximale pendant le processus de soudage.
- Identification claire des pannes intelligentes
- Contrôle complet du processus avec fonction de verrouillage de la panne
- Traçabilité complète avec numéro d'identification de panne et stockage de données intégré
- Résultats de données précis avec la fonction de décalage de panne
- Remplacement de panne facile, sûr et rapide
- Protection maximale :
  (IPC-Normes industrielles - TM-650 2.5.33)

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Longueur | 29mm |
| Diamètre | 3.5 mm |
| Mil-Spec | Oui |
| Plage de pointe | Smart RT Ultra |
| Forme de la pointe | Bevel Cut |
| Type de pourboire | MS |
| UPC | 037103369697 |
| Marche avec | WXUPS MS |
| Famille de produits | SMART RT Ultra Active Tips |