



WHP 3000 Platine de préchauffage à infrarouge

Item No: T0053338699N

Platine de préchauffage à infrarouge
600 W avec support cartes

KEY FEATURES

- + Surface chauffée 120 x 190 mm
- + Plage de température 50 °C - 400 °C
- + Affichage numérique pour température de consigne et température réelle
- + 3 réflecteurs haute température à infrarouge pour un réchauffement rapide et efficace
- + 2 zones de chauffage sélectionnables
- + Capteur externe (accessoire) raccordable
- + Interface RS 232, p. ex. pour le raccordement à la station à air chaud WHA 3000

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur	70mm
Longueur	254mm
Dimensions L x l x h	254.0 x 395.0 x 70.0mm
Coffre-fort ESD	Oui
Dimensions de la plaque chauffante	190.0 x 120.0mm
Interface	1 x RS232, 1 x Thermocouple Type K
Pouvoir	600 W
Unité d'approvisionnement	WXsmart WX2 WXR3
Plage de température (en fonction de l'outil)	65 - 398°C
Plage de température °C	50 - 400 °C
Plage de température °F	150 - 750 °F
UPC	037103305435
Le Voltage	230V (50/60 Hz)
Marche avec	WXsmart WX2 WXR3
Famille de produits	Platines de préchauffage