

WFE P système d'aspiration des fumées de soudage 230 V / 50 Hz

Item No: T0053638699N



KEY FEATURES

- + Possibilité de relier jusqu'à 2 fers à souder FE
- + Pompe à vide électrique garantissant la dépression requise
- + 2 niveaux de puissance pour une aspiration optimale avec 2 fers FE
- + Système portable pour une mise en oeuvre centralisée. Avec pompe (intégrée pas approprié pour fonctionnement continu 24 h).
- + Le système d'aspiration Weller WFE P est conçu pour l'aspiration sur jusqu'à 2 fers à souder FE. Une pompe à vide électrique durable et insonorisée assure la dépression requise et permet au système WFE P de ne pas dépendre de l'air comprimé. La pompe à vide dispose de deux niveaux de puissance réglables au moyen d'interrupteurs à bascule en fonction du nombre de fers à souder FE connectés, ce qui permet de réaliser des économies d'énergie. Le moteur à condensateur ne nécessite aucun entretien et dispose d'un protecteur thermique protégeant le système de toute surcharge. Le système de soulèvement de filtre facilite le remplacement du filtre. Les fers à souder FE (Fume Extraction) sont directement reliés au système, sans accessoires supplémentaires.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur	140.0 mm
Hauteur	295.0 mm
Longueur	140.0 mm
Dimensions L x l x h	140.0 x 140.0 x 295.0mm
Capacité (m ³ /h)	50 m ³ /h
Filtre compact	Partikelfilter H13, Breitband-Gasfilter (50 % Aktivkohle + 50 % Chemisorb)
Coffre-fort ESD	Oui
Maximum Aspirateur soufflant (Pa)	30,000 Pa
Pouvoir	70 W
UPC	037103258250