WFE P

Item No: T0053638699N



KEY FEATURES

- Possibilité de relier jusqu'à 2 fers à souder FE
- Pompe à vide électrique garantissant la dépression requise
- 2 niveaux de puissance pour une aspiration optimale avec 2 fers FE
- Système portable pour une mise en oeuvre centralisée. Avec pompe (intégrée pas approprié pour fonctionnement continu 24 h).
- Le système d'aspiration Weller WFE P est conçu pour l'aspiration sur jusqu'à 2 fers à souder FE. Une pompe à vide électrique durable et insonorisée assure la dépression requise et permet au système WFE P de ne pas dépendre de l'air comprimé. La pompe à vide dispose de deux niveaux de puissance réglables au moyen d'interrupteurs à bascule en fonction du nombre de fers à souder FE connectés, ce qui permet de réaliser des économies d'énergie. Le moteur à condensateur ne nécessite aucun entretien et dispose d'un protecteur thermique protégeant le système de toute surcharge. Le système de soulèvement de filtre facilite le remplacement du filtre. Les fers à souder FE (Fume Extraction) sont directement reliés au système, sans accessoires supplémentaires.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur	295mm
Longueur	140mm
Dimensions L x l x h	140.0 x 140.0 x 295.0mm
Capacité (m³/h)	50 m³/h
Filtre compact	Partikelfilter H13, Breitband-Gasfilter (50 % Aktivkohle + 50 % Chemisorb)
Coffre-fort ESD	Oui
Maximum Aspirateur soufflant (Pa)	30,000 Pa
Pouvoir	70 W
UPC	037103258250
Poids (Catalogue)	4.00 kg
Famille de produits	Aspiration directe 1–2 postes de travail