

## FT 12

Item No: 112-0000-ESDN



## KEY FEATURES

- + Possibilité de relier jusqu'à 2 fers à souder FE
- + Convertisseur à air comprimé sans entretien
- + Système portable pour une mise en oeuvre centralisée
- + Adapté à une utilisation industrielle sur le long terme
- + Le système d'aspiration de fumées de soudage FT 12 requiert de l'air comprimé propre et sans huile. La dépression est créée par un convertisseur à air comprimé sans entretien. L'air pollué est nettoyé à l'aide d'un système de filtration préliminaire et principal. Un filtre de nettoyage à air comprimé supprime les odeurs liées au recours à l'air comprimé. Ce système de filtration hautement efficace transforme le système d'aspiration FT 12 en un véritable système de renvoi d'air. Les fers à souder FE (Fume Extraction) sont directement reliés au système, sans accessoires

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                   |                                                                            |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Hauteur                           | 200mm                                                                      |
| Longueur                          | 120mm                                                                      |
| Dimensions L x l x h              | 120.0 x 120.0 x 200.0mm                                                    |
| Consommation d'air                | 27 l/min                                                                   |
| Filtre compact                    | Partikelfilter H13, Breitband-Gasfilter (50 % Aktivkohle + 50 % Chemisorb) |
| Coffre-fort ESD                   | Oui                                                                        |
| Maximum Aspirateur soufflant (Pa) | 20,000 Pa                                                                  |
| Capacité maximale                 | 1-2 Workstations                                                           |
| Pouvoir                           | 6 Bar                                                                      |
| UPC                               | 037103310514                                                               |
| Poids (Catalogue)                 | 1.70 kg                                                                    |
| Famille de produits               | Aspiration directe 1-2 postes de travail                                   |