



**FT 12** 

Item No: 112-0000-ESDN

## **KEY FEATURES**

- 🕀 Possibilité de relier jusqu'à 2 fers à souder FE
- Convertisseur à air comprimé sans entretien
- Système portable pour une mise en oeuvre centralisée
- Adapté à une utilisation industrielle sur le long terme
- Le système d'aspiration de fumées de soudage FT 12 requiert de l'air comprimé propre et sans huile. La dépression est créée par un convertisseur à air comprimé sans entretien. L'air pollué est nettoyé à l'aide d'un système de filtration préliminaire et principal. Un filtre de nettoyage à air comprimé supprime les odeurs liées au recours à l'air comprimé. Ce système de filtration hautement efficace transforme le système d'aspiration FT 12 en un véritable système de renvoi d'air. Les fers à souder FE (Fume Extraction) sont directement reliés au système, sans accessoires

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur	200mm
Longueur	120mm
Dimensions L x l x h	120.0 x 120.0 x 200.0mm
Consommation d'air	27 l/min
Filtre compact	Partikelfilter H13, Breitband-Gasfilter (50 % Aktivkohle + 50 % Chemisorb)
Coffre-fort ESD	Oui
Maximum Aspirateur soufflant (Pa)	20,000 Pa
Capacité maximale	1–2 Workstations
Pouvoir	6 Bar
UPC	037103310514
Poids (Catalogue)	1.70 kg
Famille de produits	Aspiration directe 1-2 postes de travail