

Zero Smog 20T

Item No: T0053670699N



KEY FEATURES

- + Pour le raccordement de jusqu'à 20 fers à souder
- + Turbine sans entretien réglée électroniquement assurant la dépression requise
- + 4 rouleaux intégrés pour une meilleure flexibilité de l'unité
- + Système mobile pour une mise en oeuvre centralisée ou décentralisée
- + Utilisation avec un système de conduites jusqu'à 200 m (7 874 po)
- + Le Zero Smog 20T est conçu pour l'aspiration directe sur les fers à souder. Jusqu'à 6 fers à souder Weller FE peuvent y être connectés directement. Et grâce au système de conduites 50 disponible en tant qu'accessoire, jusqu'à 20 fers à souder FE peuvent être connectés. La turbine puissante et sans entretien, réglée électroniquement, assure une dépression de 10.000 Pa max. Les heures de fonctionnement et le niveau d'encrassement du filtre sont enregistrés de manière électronique. Le système de filtration atteint un degré d'élimination de 99,95 % conformément à la norme EN 1822 pour une taille de particules de 0,16 µ m.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur	695mm
Longueur	450mm
Dimensions L x l x h	450.0 x 450.0 x 695.0mm
Filtre compact	Partikelfilter H13, Breitband-Gasfilter (50 % Aktivkohle + 50 % Chemisorb)
Buse compatible	WX
Coffre-fort ESD	Oui
Maximum Aspirateur soufflant (Pa)	10,000 Pa
Capacité maximale	1-20 Workstations
Pouvoir	530 VA
UPC	4003019428830
USB	L'interface USB permet de procéder à des mises à jour de micro-logiciels, à un test d'efficacité et à l'enregistrement de données. Le support USB ne doit pas être branché plus de 2 minutes ! Après deux minutes, le module USB est automatiquement déconnecté.
Poids (Catalogue)	45.00 kg
Famille de produits	Aspiration directe 1-20 postes de travail