



Zero Smog 6V

Item No: T0053666699N

Le système d'aspiration Zero Smog 6V est extrêmement intuitif, que ce soit en matière d'installation ou de remplacement de filtre. Il fait très peu de bruit et est si compact qu'il peut être mis en place directement dans la zone de travail. Les composants de haute qualité utilisés permettent de maintenir des coûts d'entretien faibles et d'augmenter la durée de vie du système. Il est équipé d'un système de réglage automatique de la vitesse (CFC) visant à prolonger la durée d'utilisation des filtres tout en optimisant l'efficacité énergétique. Ce système est indépendant du nombre de postes de travail connectés. Afin d'augmenter la capacité de filtration, il est possible de raccorder un filtre préliminaire externe au Zero Smog 6V.

KEY FEATURES

- + Le puissant extracteur de fumées peut purifier l'air de 8 locaux professionnels
- + Équipé du filtre à particules HEPA H13 et du pré-filtre F7 à poussière fine
- + La Régulation à débit constant garantit la régulation optimale du débit d'air pour chaque local professionnel, indépendamment des locaux connectés
- + 3 modes de fonctionnement :
 - Régulation de vitesse standard : Choisie par l'utilisateur sans tenir compte de la charge appliquée au système,
 - Régulation limitée de la vitesse : la vitesse varie automatiquement pour s'adapter à la charge appliquée au système,
 - Régulation économique : Le taux d'absorption de fumée est maintenu à une valeur constante
- + Contrôle électronique du filtre avec alarme optique et acoustique de filtre
- + Faible niveau d'émissions sonores pour un espace de travail silencieux
- + port RS232, peut être contrôlé à distance avec la télécommande (accessoire en option) ou par un PC équipé d'une connexion RS232
- + capacité max. du souffleur 615 m³/h
- + Test d'efficacité par port USB

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur	665mm
Longueur	460mm
Dimensions L x l x h	460.0 x 460.0 x 665.0mm
Filtre compact	Partikelfilter H13, Breitband-Gasfilter (50 % Aktivkohle + 50 % Chemisorb)
Buse compatible	WX WT
Coffre-fort ESD	Oui
Maximum Aspirateur soufflant (Pa)	3,000 Pa
Capacité maximale	1-8 Workstations
Pouvoir	460 VA
UPC	4003019428762
USB	L'interface USB permet de procéder à des mises à jour de micro-logiciels, à un test d'efficacité et à l'enregistrement de données. Le support USB ne doit pas être branché plus de 2 minutes ! Après deux minutes, le module USB est automatiquement déconnecté.
Poids (Catalogue)	40.00 kg
Famille de produits	Aspiration de surface 1-8 postes de travail