



Zero Smog 6V avec filtre à gaz

Item No: T0053667699N

KEY FEATURES

- 3 Système d'aspiration pour mise en oeuvre sur jusqu'à 8 postes de travail
- La fonction Constant Flow Control (CFC) garantit une aspiration régulée optimale à chaque poste de travail, quel que soit le nombre de postes de travail connectés
- 😷 Test d'efficacité par connexion USB
- Contrôle électronique des filtres avec alarme visuelle et sonore
- 4 rouleaux pour une mise en oeuvre flexible
- 🕀 Utilisable à distance via une interface RS 232
- Niveau de bruit réduit
- Le système d'aspiration ZV 6V est extrêmement intuitif, que ce soit en matière d'ins- tallation ou de remplacement de filtre. Il fait très peu de bruit et est si compact qu'il peut être mis en place directement dans la zone de travail. Les composants de haute qualité utilisés permettent de maintenir des coûts d'entretien faibles et d'augmenter la durée de vie du système. Il est équipé d'un système de réglage automatique de la vitesse (CFC) visant à prolonger la durée d'utilisation des filtres tout en optimisant l'efficacité énergétique. Ce système est indépendant du nombre de postes de travail connectés. Afin d'augmenter la capacité de filtration, il est possible de raccorder un filtre préliminaire externe au ZS 6V.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur	665mm
Longueur	460mm
Dimensions L x I x h	460.0 x 460.0 x 665.0mm
Filtre compact	Partikelfilter H13, Breitband-Gasfilter (50 % Aktivkohle + 50 % Chemisorb)
Buse compatible	WX WT
Coffre-fort ESD	Oui
Maximum Aspirateur soufflant (Pa)	3,000 Pa
Capacité maximale	1–8 Workstations
Pouvoir	460 VA
UPC	4003019428779
USB	L'interface USB permet de procéder à des mises à jour de micro-logiciels, à un test d'efficacité et à l'enregistrement de données. Le support USB ne doit pas être branché plus de 2 minutes! Après deux minutes, le module USB est automatiquement déconnecté.
Poids (Catalogue)	40.00 kg