

WXD2020 230V

Item No: T0053429399N
Station de soudage et dessoudage 2 canaux, 200 W (255 W)

KEY FEATURES

- Station de soudage WXD 2 et de dessoudage 2 canaux avec fer à dessouder WXDP 120 et fer à souder WXP 120
- Outils de soudage et de dessoudage avec technologie WX intelligente
- Raccordement à un système pneumatique externe pour une aspiration élevé
- Raccordement à un système pneumatique externe pour une aspiration élevé
- Afficheur en verre antistatique breveté: réglage simple et rapide des paramètres de soudage et de dessoudage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur	135mm
Longueur	174mm
Dimensions L x l x h	174.0 x 154.0 x 135.0mm
Consommation d'air	35 l/min
Pression de l'air	58 - 87 psi
Dessoudage	Oui
Prise de liaison équipotentielle	Via douille jack de 3,5mm sur la face arrière de l'appareil
Coffre-fort ESD	Oui
Fusible	T2 A
Niveau de bruit (distance 1 m) dB(A)	0.7 bar
Nombre de canaux	2
Pression de fonctionnement	4 - 6 bar 54 - 87 psi
Pouvoir	200 W (255 W)
Précision de la température°C	± 9°C
Précision de la température°F	± 17°F
Stabilité en température °C	± 2°C
Stabilité en température °F	± 4°F
USB	USB interface of firmware updates, parameterization and monitoring USB interface supports all standard USB flash drive types
Le Voltage	230V
Poids (Catalogue)	3.80 kg
Famille de produits	Stations de réparation, á air chaud, de dessoudage