



WXA2010 230V

Item No: T0053430399N

Station à air chaud 2 canaux, 200 W
(255 W)

KEY FEATURES

- + Station à 2 canaux avec fer à air chaud WXHAP 200
- + Le meilleur pour les travaux à l'air chaud
- + Nécessite une alimentation en Air Comprimé

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur	135mm
Longueur	174mm
Dimensions L x l x h	174.0 x 154.0 x 135.0mm
Capacité (l/min)	20
Prise de liaison équipotentielle	Via douille jack de 3,5mm sur la face arrière de l'appareil
Coffre-fort ESD	Oui
Fusible	T2A
Débit d'air chaud maximum l/min (dépend de l'outil)	15
Pouvoir	200 W (255 W)
Précision de la température°C	± 9°C
Précision de la température°F	± 17°F
Précision de la température air chaud	± 30°C, ± 54°F
Plage de température °C	100 - 550 °C
Plage de température °F	200 - 999 °F
Stabilité en température °C	± 2°C
Stabilité en température °F	± 4°F
USB	USB interface of firmware updates, parameterization and monitoring USB interface supports all standard USB flash drive types
Le Voltage	230V
Poids (Catalogue)	4.00 kg
Famille de produits	Stations de réparation, á air chaud, de dessoudage