



## **WX2 230V**

Item No: T0053420399N Bloc d'alimentation 2 canaux, 200 W (255 W)

## **KEY FEATURES**

- ⊕ Ecran tactile robuste en verre véritable antistatique
- Commande intuitive via roue de clic avec guidage du doigt
- Afficeur graphique à cristaux liquides avec rétroéclairage
- Fonctionnnalité élevée
- Pas de support Stop & Go nécessaire grâce au capteur de mouvement intégre dans le manche
- Plus grande précision, meilleure stabilité grâce à l'exploitation numérique du capteur dans le fer à souder
- Paramétrage spécifique au fer au moyen de la mémoire de paramètres intégrée dans le fer à souder
- Guidage par menus multilingue
- Contrôle de chauffage visuel via éclairage annulaire à LED

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur	135mm
Longueur	174mm
Dimensions L x I x h	174.0 x 154.0 x 135.0mm
Identification automatique de l'outil	Oui
Contrôleur de table	Oui
Liaison équipotentielle	Oui
Prise de liaison équipotentielle	Via douille jack de 3,5mm sur la face arrière de l'appareil
Coffre-fort ESD	Oui
Fusible	T2A
Interface	1x USB, 2x RS232, 1x Switching Output
Affichage multilingue	Oui
Nombre de canaux	2
Pouvoir	200 W (255 W)
Précision de la température°C	± 9°C
Précision de la température°F	± 17°F
Plage de température °C	100 - 550 °C
Plage de température °F	210 - 999 °F
Stabilité en température °C	± 2°C
Stabilité en température °F	± 4°F
Traçabilité	Oui
USB	USB interface of firmware updates, parameterization and monitoring USB interface supports all standard USB flash drive types
Le Voltage	230V
Poids (Catalogue)	3.45 kg
Famille de produits	WX Line stations de soudage