



WT2M 230V

Item No: T0053443399

Bloc d'alimentation 2 canal, 150 W

KEY FEATURES

- + Bloc d'alimentation 2 canal, 150 W
- + Autorise 2 utilisateurs à la fois (avec partage de puissance intelligent)
- + Haute performance et fonctionnalité - Compatible avec les fers à micro pannes cartouches actives, et les fers à pannes passives.
- + Utilisation intuitive grâce à une structure de menu claire.
- + Encombrement au sol réduit grâce à l'empilabilité
- + Mise en veille automatique de l'outil grâce au détecteur de mouvement dans le fer.
- + Couvercle avec logement utilisable comme stockage
- + Durée OFF, Fenêtre de processus, Fonction de verrouillage, Offset

Compact. Puissant. Polyvalent



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Hauteur	101mm
Longueur	149mm
Dimensions L x l x h	149.0 x 138.0 x 101.0mm
Liaison équipotentielle	Oui
Coffre-fort ESD	Oui
Fusible	T 0,8 A
Nombre de canaux	2
Libération de surintensité	T40/B
Pouvoir	150 W
Précision de la température °C	± 9°C
Précision de la température °F	± 17°F
Plage de température °C	50 - 450 (550)
Plage de température °F	150 - 850 (950)
Stabilité en température °C	± 2°C
Stabilité en température °F	± 4°F
UPC	4003019441303
Le Voltage	230V, 23V
Poids (Catalogue)	3.10 kg
Famille de produits	WT Line stations de soudage