



WXMTS

Item No: T0051320999

KEY FEATURES

- + Haute performance**
Temps de chauffe extrêmement court : 5 sec.
Excellent temps de réaction
- + La plus haute précision**
Précision maximale pendant le processus de soudage grâce à la courte distance entre les pannes et la poignée et à la conception optimisée de la panne.
 - Positionnement précis grâce à un guide unique de blocs coulissants parallèles
 - Pas d'alignement nécessaire après le changement de pannes grâce à la conception par paire.
(pannes pré-réglées / gain de temps / augmentation de la productivité)
 - Fonctions de réglage avec la clé Allen : 1,5 mm possible si nécessaire
(réglage de l'angle de rotation de $\pm 80^\circ$ + réglage vertical de la longueur de $\pm 1,2\text{mm}$)
 - Pince de pannes à dessouder intelligentes (permet un décalage automatique des pannes)
- + Réduction des coûts grâce à la pince à dessouder intelligente unique 2 en 1**
Prend en charge Smart Pico (pour souder ou retravailler les CMS tels que 0402, 0201, 01005) et les pointes de Smart Micro-pincettes pour une utilisation sous microscope.
(Economisez un outil Tweezers)
- + Changement de pointe de pince le plus rapide**
Le système de cartouche de pannes actives permet de changer facilement les pannes à souder, même avec une pince à dessouder à chaud, sans avoir besoin d'un outil supplémentaire ou d'un réglage supplémentaire.
- + Contrôle visuel du processus grâce à la fonction de signal RVB**
Identification facile des outils.
Possibilité de personnaliser les couleurs.
(Choisissez entre 12 couleurs)
- + Mémoire de paramètres intégrée**
 - La température de veille et le temps d'arrêt automatique peuvent être facilement mémorisés dans le fer à souder.
 - Les paramètres ne doivent être mémorisés qu'une seule fois ; la pince à dessouder peut les utiliser avec n'importe quelle station WXsmart
- + Ergonomie**
Amélioration du confort et de la sécurité grâce aux nouvelles poignées souples ergonomiques.

Rapide. Précis. Intelligentes.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Temps de chauffage approximatif (50-350 °C/120-660 °F)	5 sec
Coffre-fort ESD	Oui
Mil-Spec	Oui
Consommation d'énergie	80 W
Repos de sécurité	WSR210
Plage de température °C	100 - 450 °C
Plage de température °F	200 - 850 °F
Plage de pointe	RTWMS & RTWPS
Traçabilité	Oui
UPC	037103371218
Le Voltage	12 VAC
Marche avec	WXsmart
Famille de produits	WXS Line Fers à souder et dessouder