

WXUTS

Item No: T0051321099

KEY FEATURES

- Haute performance
  Temps de chauffe extrêmement court : 10 sec.
  Excellent temps de réaction

- La plus haute précision
  Précision maximale pendant le processus de soudage grâce à la courte distance entre les pannes et la poignée et à la conception optimisée de la panne.
  - Positionnement précis grâce à un guide unique de blocs coulissants parallèles
  - Pas d'alignement nécessaire après le changement de pannes grâce à la conception par paire.
  (pannes pré-réglées / gain de temps / augmentation de la productivité)
  - Fonctions de réglage avec la clé Allen : 1,5 mm possible si nécessaire
  (réglage de l'angle de rotation de ±80° + réglage vertical de la longueur de ±1,2mm)
  -Pince de pannes à dessouder intelligentes (permet un décalage automatique des pannes)

- Pince à dessouder unique et intelligente, 150W, 24V
  Prise en charge des applications de dessoudage à usage intensif

- Changement de pointe de pince le plus rapide
  Le système de cartouche de pannes actives permet de changer facilement les pannes àsouder, même avec une pince à dessouder à chaud, sans avoir besoin d'un outil supplémentaire ou d'un réglage supplémentaire.

- Contrôle visuel du processus grâce à la fonction de signal RVB
  Identification facile des outils.
  Possibilité de personnaliser les couleurs.
  (Choisissez entre 12 couleurs)

- Mémoire de paramètres intégrée
  - La température de veille et le temps d'arrêt automatique peuvent être facilement mémorisés dans le fer à souder.
  - Les paramètres ne doivent être mémorisés qu'une seule fois ; la pince à dessouder peut les utiliser avec n'importe quelle station WXsmart

- Ergonomie
  Amélioration du confort et de la sécurité grâce aux nouvelles poignées souples ergonomiques.

Rapide. Précis. Intelligentes.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Temps de chauffage approximatif (50–350 °C/120–660 °F)	10 sec
Coffre-fort ESD	Oui
Mil-Spec	Oui
Consommation d'énergie	150 W
Repos de sécurité	WSR210
Plage de température °C	100 - 450 °C
Plage de température °F	200 - 850 °F
Plage de pointe	RTWUS
Traçabilité	Oui
UPC	037103371225
Le Voltage	24 VAC
Marche avec	WXsmart
Famille de produits	WXS Line Fers à souder et dessouder