



ZeroSmog Guard 2 Kit2 ALFA 120V

Item No: FT91026299

Aspirateur de fumée pour deux utilisateurs

KEY FEATURES

- + Air propre et sain.**
Il fournit une qualité de l'air supérieure grâce à une filtration à haute efficacité des particules et des gaz de soudure sur une grande surface de filtrage (filtre à particules HEPA H13, charbon actif et permanganate de potassium).
- + Expérience supérieure**
Le niveau de bruit le plus faible du marché garantit un environnement de travail sain, agréable et confortable.
- + Remplacement rapide et facile du filtre.**
Il assure le confort de l'utilisateur grâce au remplacement rapide et sans problème du préfiltre et du filtre principal.
- + Conception compacte**
Gain de place grâce à une conception compacte, sous le plan de travail, idéale pour une utilisation par deux utilisateurs.
- + Aspiration puissante**
La turbine robuste maintient une pression d'aspiration suffisante pendant toute la durée de vie du filtre, assurant un débit élevé pour capturer efficacement toute la fumée.
- + Contrôle maximal**
La surveillance de l'état du filtre permet de procéder à des changements opportuns, car un filtre plein ne peut pas filtrer l'air efficacement.
- + Kit aspirateur de fumée pour deux utilisateurs avec accessoires**

146 W, 120 V

Filtration de haut niveau - pour un air plus propre et plus sain

Filtration des particules et des gaz à haute efficacité

Élimination des odeurs pendant le brasage

La turbine puissante maintient une aspiration optimale pendant toute la durée de vie du filtre

Débit élevé pour aspirer toutes les fumées

Surveillance de l'état du filtre pour assurer son remplacement en temps voulu

Une barre lumineuse indique l'état de l'aspirateur de fumée

Silencieux - le niveau de bruit le plus bas du marché - moins de 50 dB

Remplacement facile du filtre principal et du préfiltre

Peu d'entretien

Interrupteur marche/arrêt facile d'accès

Sécurité ESD

Compatible avec les tuyaux Easy-Click 60 de Weller



ZeroSmog Guard 2, 120 V

1 x filtre principal (HEPA H13 et charbon actif + permanganate de potassium)

5 x préfiltres

2 x buses ALFA

2 x bras OF10

2 x supports table avec vanne d'arrêt WFV

2 x tuyaux flexibles de 3 m

L'air pur est un droit pour les travailleurs !

ZeroSmog Guard



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Coffre-fort ESD	Oui
Capacité maximale	200 (m ³ /h)
Vide maximal	2250 Pa/V
Niveau de bruit (distance 1 m) dB(A)	less than 55 dBA
Pouvoir	146 W (100-120 V~)
UPC	037103378934
Le Voltage	100-120V (50/60 Hz)
Poids (Catalogue)	9.5 kg
Famille de produits	Aspiration de surface 1-2 postes de travail