

KEY FEATURES

- + Soudure portable
Soudure sur le terrain grâce à une station de soudure légère indépendante de toute alimentation électrique externe, pour une utilisation professionnelle dans des endroits reculés.
- + Jusqu'à une heure sur une seule charge
Soudez jusqu'à 1 heure avec une batterie complètement chargée
- + 5 minutes de charge pour 15 minutes de soudage
batterie complètement rechargée en 20 minutes pour jusqu'à 1 heure de soudage
- + Temps de chauffe extrêmement rapide
prêt à souder en moins de 5 secondes ; temps de chauffe et de récupération les plus rapides grâce à des capteurs situés près de la pointe à souder pour un excellent transfert de chaleur. Pas de temps d'arrêt, flux de travail continu, excellents résultats
- + Pointe et poignée brevetées
Seule pointe à souder sur le marché pouvant être changée sans outil. Parfaitement adaptée au travail sur le terrain.
- + Large gamme de soudure RT Micro
Performances polyvalentes avec la gamme de pannes de soudure actives RT Micro (RTM) de Weller pour le soudage de composants micro et standard couvrant la plus large gamme d'applications de soudage
- + Sécurisé contre les décharges électrostatiques (ESD)
Spécialement conçu pour le soudage dans les zones exposées aux décharges électrostatiques et partout où un assemblage sécurisé contre les décharges électrostatiques est requis.
- + Écran tactile intuitif
Toutes les fonctionnalités de soudage à portée de main grâce à un écran tactile intuitif
- + Précision à haute température
Précision à haute température ($\pm 9\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($\pm 17\text{ }^{\circ}\text{F}$)) et stabilité de température ($\pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($\pm 9\text{ }^{\circ}\text{F}$)) pour les travaux de soudage de haute précision.
- + Réglage de la température
Ajustez avec précision la température de votre panne à souder grâce à la compensation de température intégrée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Coffre-fort ESD	Oui
Pouvoir	50 W
Précision de la température°C	± 9°C
Précision de la température°F	± 17°F
Plage de température °F	210 - 750 °F
Stabilité en température °C	± 5°C
Stabilité en température °F	± 9°F
Plage de pointe	RTM
UPC	037103447210
Le Voltage	100-240 VAC 12 VDC
Famille de produits	WT Line stations de soudage