

WXR3031 230V

Item No: T0053502699N
Unità di alimentazione, 420 W

KEY FEATURES

- Unità di alimentazione WXR 3, 3 canali con WXHAP 200 saldatore ad aria calda, WXDP 120 dissaldatore e WXP 120 saldatore

DATI TECNICI

Altezza	102mm
Lunghezza	273mm
Dimensioni L x L x A	273.0 x 235.0 x 102.0mm
Capacità (l/min)	18 l/min
Presa di collegamento equipotenziale	Via 3.5mm pawl socket on back of device (hard-grounded)
Sicuro ESD	Sì
Interfaccia	1x USB, 2x RS232, 2x Switching Output
Portata massima di aria calda l/min (dipende dallo strumento)	15 l/min
Numero di canali	3
Rilascio di sovracorrente	2 A
Energia	420 W (600 W)
Precisione di temperatura °C	± 9°C
Precisione di temperatura °F	± 17°F
Precisione di temperatura aria calda	± 30°C, ± 54°F
Stabilità di temperatura °C	± 2°C
Stabilità di temperatura °F	± 4°F
Tipo di punta	WX
UPC	4003019435838
USB	USB interface of firmware updates, parameterization and monitoring USB interface supports all standard USB flash drive types
Peso (Catalogare)	6.70 kg
Famiglia di prodotti	Stazioni di riparazione e dissaldatura