



WXR3 230V

Item No: T0053500699N

Unità di alimentazione, 420 W

KEY FEATURES

- + Una piattaforma... per tutte le soluzioni
- + Utilizzo come controller da banco
- + Intelligente della potenza
- + Tutti gli strumenti e gli accessori collegati vengono automaticamente
- + Memoria dei parametri nel saldatore
- + Retroilluminazione colore blu
- + Menu multilingue

DATI TECNICI

Altezza	102mm
Lunghezza	273mm
Dimensioni L x L x A	273.0 x 235.0 x 102.0mm
Capacità (l/min)	18 l/min
Legame equipotenziale	Sì
Presca di collegamento equipotenziale	Via 3.5mm pawl socket on back of device (hard-grounded)
Sicuro ESD	Sì
Interfaccia	1x USB, 2x RS232, 2x Switching Output
Conforme a IPC	Yes
Portata massima di aria calda l/min (dipende dallo strumento)	15 l/min
Display multilingue	Sì
Numero di canali	3
Rilascio di sovracorrente	2 A
Energia	420 W (600 W)
Precisione di temperatura °C	± 9°C
Precisione di temperatura °F	± 17°F
Precisione di temperatura aria calda	± 30°C, ± 54°F
Intervallo di temperatura °C	100 - 450 °C (550 °C)
Intervallo di temperatura °F	200 - 850 °F (999 °F)
Stabilità di temperatura °C	± 2°C
Stabilità di temperatura °F	± 4°F
UPC	4003019435722
USB	USB interface of firmware updates, parameterization and monitoring USB interface supports all standard USB flash drive types
Tensione	230V (50/60 Hz)
Peso (Catalogare)	6.70 kg
Famiglia di prodotti	Stazioni di riparazione e dissaldatura