

WXR3030 230V

Item No: T0053501699N

Unità di alimentazione, 420 W



KEY FEATURES

- + Unità di alimentazione WXR 3, 3 canali con WXHAP 200 saldatore ad aria calda, WXDP 120 dissaldatore e WXP 65 saldatore

DATI TECNICI

| | |
|---|--|
| Altezza | 102mm |
| Lunghezza | 273mm |
| Dimensioni L x L x A | 273.0 x 235.0 x 102.0mm |
| Capacità (l/min) | 18 l/min |
| Presa di collegamento equipotenziale | Via 3.5mm pawl socket on back of device (hard-grounded) |
| Sicuro ESD | Sì |
| Interfaccia | 1x USB, 2x RS232, 2x Switching Output |
| Portata massima di aria calda l/min (dipende dallo strumento) | 15 l/min |
| Numero di canali | 3 |
| Rilascio di sovracorrente | 2 A |
| Energia | 420 W (600 W) |
| Precisione di temperatura °C | ± 9°C |
| Precisione di temperatura °F | ± 17°F |
| Precisione di temperatura aria calda | ± 30°C, ± 54°F |
| Intervallo di temperatura °C | 100 - 450 °C (550 °C) |
| Intervallo di temperatura °F | 200 - 850 °F (999 °F) |
| Stabilità di temperatura °C | ± 2°C |
| Stabilità di temperatura °F | ± 4°F |
| Tipo di punta | LT RTM RTW WX XHT XNT XT |
| USB | USB interface of firmware updates, parameterization and monitoring USB interface supports all standard USB flash drive types |
| Tensione | 230V (50/60 Hz) |
| Peso (Catalogare) | 6.70 kg |
| Famiglia di prodotti | Stazioni di riparazione e dissaldatura |