

## WXR3030 230V

Item No: T0053501699N

Unità di alimentazione, 420 W



## KEY FEATURES

- + Unità di alimentazione WXR 3, 3 canali con WXHAP 200 saldatore ad aria calda, WXDP 120 dissaldatore e WXP 65 saldatore

## DATI TECNICI

|   |  |
|---|--|
| Altezza   | 102mm  |
| Lunghezza   | 273mm  |
| Dimensioni L x L x A  | 273.0 x 235.0 x 102.0mm  |
| Capacità (l/min)  | 18 l/min   |
| Presa di collegamento equipotenziale                          | Via 3.5mm pawl socket on back of device (hard-grounded)  |
| Sicuro ESD  | Sì   |
| Interfaccia   | 1x USB, 2x RS232, 2x Switching Output  |
| Portata massima di aria calda l/min (dipende dallo strumento) | 15 l/min   |
| Numero di canali  | 3  |
| Rilascio di sovracorrente                                     | 2 A  |
| Energia   | 420 W (600 W)  |
| Precisione di temperatura °C                                  | ± 9°C  |
| Precisione di temperatura °F                                  | ± 17°F   |
| Precisione di temperatura aria calda                          | ± 30°C, ± 54°F   |
| Stabilità di temperatura °C                                   | ± 2°C  |
| Stabilità di temperatura °F                                   | ± 4°F  |
| Tipo di punta   | LT RTM RTW WX XHT XNT XT   |
| USB   | USB interface of firmware updates, parameterization and monitoring USB interface supports all standard USB flash drive types |
| Tensione  | 230V (50/60 Hz)  |
| Peso (Catalogare)   | 6.70 kg  |
| Famiglia di prodotti  | Stazioni di riparazione e dissaldatura   |