



## **WR3000M 230V**

Item No: T0053368699N

## **KEY FEATURES**

- Ampio set completo per tutti i lavori di riparazione
- Stessa posizione di lavoro come per il saldatore tradizionale

## **DATI TECNICI**

Altezza	103mm
Lunghezza	280mm
Dimensioni L x L x A	280.0 x 240.0 x 103.0mm
Capacità (I/min)	18 l/min
Dissaldatura	Sì
Presa di collegamento equipotenziale	Via 3.5mm pawl socket on back of device (hard-grounded)
Sicuro ESD	Sì
Aria calda (immagine)	Yes
Conforme a IPC	(Tip to Ground) Corresponds to IPC-J-001
Portata massima di aria calda l/min (dipende dallo strumento)	15 l/min
Livello di rumorosità (distanza 1 m) dB(A)	0.7 bar
Numero di canali	3
Rilascio di sovracorrente	2 A
Energia	360 W (400 W)
Precisione di temperatura °C	± 9°C
Precisione di temperatura °F	± 17°F
Intervallo di temperatura °C	50 - 550 °C
Intervallo di temperatura °F	150 - 950 °F
Stabilità di temperatura °C	± 2°C
Stabilità di temperatura °F	± 4°F
Tipo di punta	WT
UPC	037103305015
USB	Sì
Tensione	230V
Peso (Catalogare)	7.30 kg
Famiglia di prodotti	Stazioni di riparazione e dissaldatura