

WR2000D 230V

Item No: T0053379699N



KEY FEATURES

- + Unità di alimentazione WR 2, 2 canali con dissaldatore DSX 80 e supporto di sicurezza WSR 209.

DATI TECNICI

Altezza	102mm
Lunghezza	273mm
Dimensioni L x L x A	273.0 x 235.0 x 102.0mm
Identificazione automatica dell'utensile	Sì
Capacità (l/min)	18 l/min
Dissaldatura	Sì
Presa di collegamento equipotenziale	Via 3.5mm jack bush (initial state-hard-grounded)
Conforme a IPC	(Tip to Ground) Corresponds to IPC-J-001D
Portata massima di aria calda l/min (dipende dallo strumento)	10 l/min
Livello di rumorosità (distanza 1 m) dB(A)	0.7 bar
Numero di canali	2
Rilascio di sovracorrente	1,6 A
Energia	300 W
Precisione di temperatura °C	± 9°C
Precisione di temperatura °F	± 17°F
Precisione di temperatura aria calda	± 30°C, ± 54°F
Stabilità di temperatura °C	± 2°C
Stabilità di temperatura °F	± 4°F
UPC	037103305510
Tensione	230V
Peso (Catalogare)	6.70 kg
Famiglia di prodotti	Stazioni di riparazione e dissaldatura