

WR2002 230V

Item No: T0053380699N



KEY FEATURES

- + Piccolo set di riparazione per tutte le applicazioni di rilavorazione
- + Non è possibile il funzionamento simultaneo del saldatore ad aria calda e del dissaldatore.

DATI TECNICI

Altezza	102mm
Lunghezza	273mm
Dimensioni L x L x A	273.0 x 235.0 x 102.0mm
Identificazione automatica dell'utensile	Sì
Capacità (l/min)	18 l/min
Dissaldatura	Sì
Presse di collegamento equipotenziale	Via 3.5mm jack bush (initial state-hard-grounded)
Sicuro ESD	Sì
Aria calda (immagine)	Yes
Conforme a IPC	(Tip to Ground) Corresponds to IPC-J-001D
Portata massima di aria calda l/min (dipende dallo strumento)	10 l/min
Livello di rumorosità (distanza 1 m) dB(A)	0.7 bar
Numero di canali	2
Rilascio di sovracorrente	1,6 A
Energia	250 W (300 W)
Precisione di temperatura °C	± 9°C
Precisione di temperatura °F	± 17°F
Precisione di temperatura aria calda	± 30°C, ± 54°F
Stabilità di temperatura °C	± 2°C
Stabilità di temperatura °F	± 4°F
UPC	037103305527
Tensione	230V
Peso (Catalogare)	6.70 kg
Famiglia di prodotti	Stazioni di riparazione e dissaldatura