



WXA2 230V

Item No: T0053425699N

KEY FEATURES

+ Da collegare ad aria compressa esterna

DATI TECNICI

Altezza	135mm
Lunghezza	174mm
Dimensioni L x L x A	174.0 x 154.0 x 135.0mm
Consumo di aria	20 l/min
Identificazione automatica dell'utensile	Sì
Controller da banco	Sì
Capacità (l/min)	20 l/min
Collegamento dell'aria compressa (diametro esterno)	6.0mm
Accessorio per il collegamento dell'aria compressa	Oil free, dry compressed air
Legame equipotenziale	Sì
Presa di collegamento equipotenziale	Mediante bussola di innesto da 3,5mm sul lato dell'apparecchio

Sicuro ESD	Sì
Fusibile	T2A
Aria calda (immagine)	Yes
Interfaccia	1x USB, 2x RS232, 1x Switching Output
Portata massima di aria calda l/min (dipende dallo strumento)	15 l/min
Display multilingue	Sì
Numero di canali	2
Pressione di esercizio	4 - 6 bar 54 - 87 psi
Energia	200 W (255 W)
Precisione di temperatura °C	± 9°C
Precisione di temperatura °F	± 17°F
Precisione di temperatura aria calda	± 30°C, ± 54°F
Intervallo di temperatura °C	100 - 550 °C
Intervallo di temperatura °F	200 - 999 °F
Stabilità di temperatura °C	± 2°C
Stabilità di temperatura °F	± 4°F
Tracciabilità	Sì
USB	USB interface of firmware updates, parameterization and monitoring USB interface supports all standard USB flash drive types
Tensione	230V
Peso (Catalogare)	4.00 kg
Famiglia di prodotti	WX Line stazioni di saldatura