

WXR3032 230V

Item No: T0053503699N

Unità di alimentazione, 420 W



KEY FEATURES

- + Unità di alimentazione WXR 3, 3 canali con WXHAP 200 saldatore ad aria calda, WXDV 120 dissaldatore e WXP 65 saldatore

DATI TECNICI

Altezza	102mm
Lunghezza	273mm
Dimensioni L x L x A	273.0 x 235.0 x 102.0mm
Capacità (l/min)	18 l/min
Presa di collegamento equipotenziale	Via 3.5mm pawl socket on back of device (hard-grounded)
Sicuro ESD	Sì
Interfaccia	1x USB, 2x RS232, 2x Switching Output
Portata massima di aria calda l/min (dipende dallo strumento)	15 l/min
Numero di canali	3
Rilascio di sovracorrente	2 A
Energia	420 W (600 W)
Precisione di temperatura °C	± 9°C
Precisione di temperatura °F	± 17°F
Precisione di temperatura aria calda	± 30°C, ± 54°F
Intervallo di temperatura °C	100 - 450 °C (550 °C)
Intervallo di temperatura °F	200 - 850 °F (999 °F)
Stabilità di temperatura °C	± 2°C
Stabilità di temperatura °F	± 4°F
Tipo di punta	WX
USB	USB interface of firmware updates, parameterization and monitoring USB interface supports all standard USB flash drive types
Tensione	230V (50/60 Hz)
Peso (Catalogare)	6.70 kg
Famiglia di prodotti	Stazioni di riparazione e dissaldatura