



## WCU

Item No: T0053450199 Unità di calibrazione

L'unità WCU di Weller è un dispositivo compatto autonomo di misurazione della temperatura ad alta precisione per una misurazione rapida e accurata della temperatura. L'unità WCU è stata progettata strategicamente per utenti che hanno la necessità di misurare in modo rapido e semplice, mantenendo il massimo livello di precisione. È dotata di un ampio display non retroilluminato.

## **KEY FEATURES**

- Dispositivo di misurazione della temperatura ad alta precisione:
   Misurazioni della temperatura rapide e accurate
- Navigazione intuitiva:

Display digitale per cambiare rapidamente l'unità di misura della temperatura tra °C e °F e altre funzionalità.

I valori sono facilmente leggibili dall'ampio display non retroilluminato.

Elevata mobilità:

Il dispositivo di misurazione della temperatura al alta precisione Weller, dal design compatto e alimentato a batteria, può essere facilmente condiviso tra diverse postazioni di lavoro

- Funzione di conteggio delle misure di temperatura:

  Il numero di misure di temperatura della punta viene contato automaticamente.

  Questa funzione può essere utile il controllo del cambiamento del sensore.
- Misurazione facile e veloce:

L'agevole autocalibrazione in meno di 10 secondi fa sì che l'operatore possa concentrarsi sull'importante attività di saldatura con una temperatura precisa per una migliore produttività

La funzione di autocalibrazione può essere utilizzata con: WX 1, WX 2, WXD 2, WXA 2, WXR 3, WXsmart

NOTA: Per la funzione di autocalibrazione è necessario acquistare separatamente un cavo RS 232 (numero d'ordine: T0058764710)

- Funzione "Max Hold":

  Il display dell'unità WCU visualizza/tiene la temperatura massima misurata.
- Basso consumo energetico:

  Il timer di spegnimento automatico consente di risparmiare la durata della batteria, spegnendo l'unità dopo 10 minuti di inutilizzo
- Protezione da scariche elettrostatiche (ESD): Il dispositivo di misurazione della temperatura ad alta precisione Weller WCU è protetto dalle ESD
- protetto dalle ESD

  Uso simultaneo di Thermocross e Termocoppia:
  - Consente di tenere traccia delle temperature della punta di saldatura e del bagno di saldatura contemporaneamente.

(Termocoppia Weller tipo K Ø 0, 1 mm T0058755782)

(Termocoppia Weller tipo K Ø 0, 5 mm T0053119099)

Sensore di ricambio WCU:

10 pz. T0058771712

## **DATI TECNICI**

UPC	037103366535
Peso (Catalogare)	0.22 kg
Famiglia di prodotti	Misurazione temperatura / calibrazione