

# RTUS 035 B MS

Item No: T0050112899
RTUS Ultra Punta saldante, punta tonda a taglio sbieco 45°, Ø 3,5 mm, MIL-SPEC

## KEY FEATURES

- Per tutte le applicazioni impegnative con componenti di dimensioni maggiori: Punte attive intelligenti ad alte prestazioni per applicazioni impegnative e componenti di dimensioni maggiori: da 1612 (dimensioni del componente da XL a XXL)
- Tempo di riscaldamento estremamente rapido di 7 secondi per le applicazioni più gravose
- La tecnologia Thermal Core fornisce un'elevata potenza ala punta
- Massima precisione:
  La breve distanza tra punta e impugnatura e la forma ottimizzata garantiscono la massima precisione durante il processo di saldatura.
- Identificazione precisa delle punte smart
- Controllo completo del processo con la funzione di blocco della punta “Tip Lock”
- Tracciabilità completa grazie al numero identificativo della punta e alla memorizzazione integrata dei dati
- Risultati precisi con la funzione di offset della punta
- Sostituzione rapida, sicura e semplice delle punte
- Massima protezione:
  (Standard industriali IPC - TM-650 2.5.33)

## DATI TECNICI

| | |
|---|---|
| Lunghezza | 29mm |
| Diametro | 3.5 mm |
| Specifiche Mil | Sì |
| Gamma di punte | Smart RT Ultra |
| Forma della punta | Bevel Cut |
| Tipo di punta | MS |
| UPC | 037103369697 |
| Lavora con | WXUPS MS |
| Famiglia di prodotti | SMART RT Ultra Active |