WX1 230V

Item No: T0053417399N

KEY FEATURES

- Unità di alimentazione a 1 canale WX 1 200 W
- Concetto di funzionamento innovativo
- Solido touch screen con vetro antistatico a norma ESD
- Retroilluminazione a LED di colore blu
- Menu guida multilingua
- Alta funzionalità
- Non necessita di supporti di sicurezza con funzione Stop+Go, grazie al sensore di movimento integrato negli utensili
- Precisione ottimizzata, migliore stabilità mediante sensore di valutazione nel saldatore
- Parametrizzazione specifica dell'utensile mediante memoria parametri nel saldatore.

DATI TECNICI

Altezza	135mm
Lunghezza	174mm
Dimensioni L x L x A	174.0 x 154.0 x 135.0mm
Identificazione automatica dell'utensile	Sì
Controller da banco	Sì
Legame equipotenziale	Sì
Presa di collegamento equipotenziale	Mediante bussola di innesto da 3,5mm sul lato dell'apparecchio
Sicuro ESD	Sì
Fusibile	T2A
Interfaccia	1x USB, 2x RS232, 1x Switching Output
Display multilingue	Sì
Numero di canali	1
Energia	200 W
Precisione di temperatura °C	± 9°C
Precisione di temperatura °F	± 17°F
Intervallo di temperatura °C	100 - 550 °C
Intervallo di temperatura °F	150 - 999 °F
Stabilità di temperatura °C	± 2°C
Stabilità di temperatura °F	± 4°F
Tracciabilità	Sì
USB	USB interface of firmware updates, parameterization and monitoring USB interface supports all standard USB flash drive types
Tensione	230V (50 Hz)
Peso (Catalogare)	3.42 kg
Famiglia di prodotti	WX Line stazioni di saldatura