

## FT 12

Item No: 112-0000-ESDN



## KEY FEATURES

- + Possibilità di collegare fino a 2 saldatori FE
- + Convertitore aria compressa esente da manutenzione
- + Dispositivo portatile per l'impiego centralizzato
- + L' aspiratore fumi di saldatura FT 12 necessita di aria compressa pulita e priva di olio. La pressione negativa viene generata da un convertitore di aria compressa esente da manutenzione. L'aria contaminata viene depurata per mezzo di un sistema di pre- filtrazione e filtrazione principale. Un filtro di depurazione dell'aria compressa elimina ulteriori odori dipendenti dall'aria compressa. Questo sistema di filtrazione, estremamente efficiente, trasforma l'aspiratore FT 12 in un vero e proprio sistema di ricupero dell'aria. I saldatori FE (Fume Extraction) vengono collegati direttamente sull'apparecchio, non è necessario alcun altro accessorio.

## DATI TECNICI

Altezza	200mm
Lunghezza	120mm
Dimensioni L x L x A	120.0 x 120.0 x 200.0mm
Consumo di aria	27 l/min
Filtro compatto	Partikelfilter H13, Breitband-Gasfilter (50 % Aktivkohle + 50 % Chemisorb)
Sicuro ESD	Sì
Massimo Aspirapolvere (Pa)	20,000 Pa
Capacità massima	1-2 Workstations
Energia	6 Bar
UPC	037103310514
Peso (Catalogare)	1.70 kg
Famiglia di prodotti	Aspirazione diretta: 1-2 postazioni di lavoro