



## WFE

Item No: T0053640299N

## **KEY FEATURES**

- Possibilità di collegare fino a 2 saldatori FE
- Convertitore aria compressa esente da manutenzione
- Dispositivo portatile per l'impiego centralizzato
- L' aspiratore fumi di saldatura WFE necessita di aria compressa pulita e priva di olio. La pressione negativa viene generata da un convertitore di aria compressa esente da manutenzione. L'aria contaminata viene depurata per mezzo di un sistema di pre- filtrazione e filtrazione principale. Un filtro di depurazione dell'aria compressa elimina ulteriori odori dipendenti dall'aria compressa. Questo sistema di filtrazione, estremamente efficiente, trasforma l'aspiratore WFE in un vero e proprio sistema di ricupero dell'aria. I saldatori FE (Fume Extraction) vengono collegati direttamente sull'apparecchio, non è necessario alcun altro accessorio.

## **DATI TECNICI**

Altezza	200mm
Lunghezza	140mm
Dimensioni L x L x A	140.0 x 140.0 x 200.0mm
Consumo di aria	30 l/min
Portata (m³/h)	30 m³/h
Filtro compatto	Partikelfilter H13, Breitband-Gasfilter (50 % Aktivkohle + 50 % Chemisorb)
Sicuro ESD	Sì
Massimo Aspirapolvere (Pa)	20,000 Pa
Capacità massima	2 Workstations
Energia	6 Bar
UPC	037103258267
Peso (Catalogare)	2.70 kg
Famiglia di prodotti	Aspirazione diretta: 1-2 postazioni di lavoro