



## **Zero Smog 20T**

Item No: T0053670699N

## **KEY FEATURES**

- 🕀 Per collegare fino a 20 saldatori
- La turbina a regolazione elettronica, esente da manutenzione, genera la necessaria pressione negativa
- 🛟 4 ruote integrate per una maggiore flessibilità di movimento dell'unità
- Utilizzo con un sistema di tubi fino a 200 m (7874 in)
- Il Zero Smog 20T è concepito per l'aspirazione diretta sul saldatore. Possibilità di collegare fino a 6 saldatori FE Weller. Indiretto, disponibile in qualità di accessorio Sistema di tubi 50, fino a 20 saldatori FE. La potente turbina esente da manutenzione produce una pressione negativa di max. 10.000 Pa ed è regolata elettronicamente. Anche le ore d'esercizio ed il livello di contaminazione del filtro vengono rilevati elettronicamente. Il sistema di filtrazione raggiunge un grado di separazione pari al 99,95% secondo EN 1822 con una dimensione delle particelle di 0,16 μm.

## **DATI TECNICI**

Dimensioni L x L x A  450.0 x 450.0 x 695.0mm  Partikelfilter H13, Breitband-Gasfilter (50 % Aktivkohle + 50 % Chemisorb)  Ugello compatibile  WX  Sicuro ESD  Massimo Aspirapolvere (Pa)  Capacità massima  1-20 Workstations  Energia  530 VA  UPC  4003019428830  L'interfaccia USB consente di effettuare aggiornamenti del firmware, test di efficienza e log di dati. Il dispositivo USB deve restare inserito per un massimo di 2 minuti. In seguito il modulo USB verrà disattivato automaticamente.  Peso (Catalogare)  45.00 kg	Altezza	695mm
Filtro compatto  Partikelfilter H13, Breitband-Gasfilter (50 % Aktivkohle + 50 % Chemisorb)  Ugello compatibile  WX  Sicuro ESD  Sì  Massimo Aspirapolvere (Pa)  Capacità massima  1-20 Workstations  Energia  530 VA  UPC  4003019428830  L'interfaccia USB consente di effettuare aggiornamenti del firmware, test di efficienza e log di dati. Il dispositivo USB deve restare inserito per un massimo di 2 minuti. In seguito il modulo USB verrà disattivato automaticamente.  Peso (Catalogare)  45.00 kg	Lunghezza	450mm
Filtro compatto  Aktivkohle + 50 % Chemisorb)  Ugello compatibile  WX  Sicuro ESD  Sì  Massimo Aspirapolvere (Pa)  10,000 Pa  Capacità massima  1-20 Workstations  Energia  530 VA  UPC  4003019428830  L'interfaccia USB consente di effettuare aggiornamenti del firmware, test di efficienza e log di dati. Il dispositivo USB deve restare inserito per un massimo di 2 minuti. In seguito il modulo USB verrà disattivato automaticamente.  Peso (Catalogare)  45.00 kg	Dimensioni L x L x A	450.0 x 450.0 x 695.0mm
Sicuro ESD  Massimo Aspirapolvere (Pa)  Capacità massima  1–20 Workstations  Energia  530 VA  UPC  4003019428830  L'interfaccia USB consente di effettuare aggiornamenti del firmware, test di efficienza e log di dati. Il dispositivo USB deve restare inserito per un massimo di 2 minuti. In seguito il modulo USB verrà disattivato automaticamente.  Peso (Catalogare)  45.00 kg	Filtro compatto	·
Massimo Aspirapolvere (Pa)  Capacità massima  1-20 Workstations  Energia  530 VA  UPC  4003019428830  L'interfaccia USB consente di effettuare aggiornamenti del firmware, test di efficienza e log di dati. Il dispositivo USB deve restare inserito per un massimo di 2 minuti. In seguito il modulo USB verrà disattivato automaticamente.  Peso (Catalogare)  45.00 kg	Ugello compatibile	WX
Capacità massima  1–20 Workstations  530 VA  UPC  4003019428830  L'interfaccia USB consente di effettuare aggiornamenti del firmware, test di efficienza e log di dati. Il dispositivo USB deve restare inserito per un massimo di 2 minuti. In seguito il modulo USB verrà disattivato automaticamente.  Peso (Catalogare)  45.00 kg	Sicuro ESD	Sì
Energia  530 VA  UPC  4003019428830  L'interfaccia USB consente di effettuare aggiornamenti del firmware, test di efficienza e log di dati. Il dispositivo USB deve restare inserito per un massimo di 2 minuti. In seguito il modulo USB verrà disattivato automaticamente.  Peso (Catalogare)  45.00 kg	Massimo Aspirapolvere (Pa)	10,000 Pa
UPC  L'interfaccia USB consente di effettuare aggiornamenti del firmware, test di efficienza e log di dati. Il dispositivo USB deve restare inserito per un massimo di 2 minuti. In seguito il modulo USB verrà disattivato automaticamente.  Peso (Catalogare)  45.00 kg	Capacità massima	1–20 Workstations
L'interfaccia USB consente di effettuare aggiornamenti del firmware, test di efficienza e log di dati. Il dispositivo USB deve restare inserito per un massimo di 2 minuti. In seguito il modulo USB verrà disattivato automaticamente.  Peso (Catalogare)  45.00 kg	Energia	530 VA
USB log di dati. Il dispositivo USB deve restare inserito per un massimo di 2 minuti. In seguito il modulo USB verrà disattivato automaticamente.  Peso (Catalogare) 45.00 kg	UPC	4003019428830
	USB	aggiornamenti del firmware, test di efficienza e
Famiglia di prodotti Aspirazione diretta: 1-20 postazioni di lavoro	Peso (Catalogare)	45.00 kg
	Famiglia di prodotti	Aspirazione diretta: 1-20 postazioni di lavoro