Unità di aspirazione fumi con braccio flessibile, tubo di collegamento, valvola a farfalla, staffe di fissaggio al banco, interruttore remoto e ugello a cappa

Item No: FT91015699N

Il sistema di aspirazione fumi Zero Smog TL è progettato specificamente per un utilizzo continuo in ambienti industriali. Grazie all'ingombro minimo, è perfetta per l'uso come sistema compatto centralizzato ed è in grado di purificare l'aria per l'impiego fino a 2 postazioni di lavoro. La turbina EC brushless priva di manutenzione assicura un'aspirazione continua dei fumi.

KEY FEATURES

- Sistema di aspirazione dei fumi economico per l'impiego fino a 2 postazioni di lavoro, incluso un ugello a imbuto per le applicazioni che interessano ampie aree, dove l'ugello può essere posizionato direttamente sul banco di lavoro
- Pre-filtro HEPA F7 per polveri sottili e H13 HEPA con superficie filtrante eccezionalmente ampia di 2,4 m² per una vita più lunga
- Impostazioni variabili della velocità per controllare l'aspirazione in base alle specifiche esigenze
- Sistema automatico di avviso necessaria sostituzione dei filtri
- Semplice sostituzione e funzionamento dei filtri
- Compatibile con il sistema Easy Click 60 per garantire la massima flessibilità e rispondere alla perfezione ai requisiti del luogo di lavoro
- Il collegamento alle stazioni WX / WT richiede il componente WT Hub T0058768767
- Unità di aspirazione portatile, da posizionare sotto o vicino al banco

DATI TECNICI

Larghezza	330.0 mm
Altezza	445.0 mm
Lunghezza	335.0 mm
Dimensioni L x L x A	335.0 x 330.0 x 445.0mm
Filtro compatto	Partikelfilter H13 und körniger Aktivkohlefilter
Ugello compatibile	WX WT
Massimo Aspirapolvere (Pa)	3,000 Pa
Massimo Capacità	1–2 Workstations
Energia	120 W
UPC	4003019438730