

ZeroSmog 4V Kit 1 Funnel 100/120 V

Item No: T0053662299N
Aspiratore 120 V

L'aspiratore Zero mog 4V è semplice da installare e da utilizzare. Specificamente sviluppato in qualità di sistema compatto centralizzato, viene fornito sotto forma di kit, completo di tubo flessibile, braccio d'aspirazione e supporto ed è pronto per un utilizzo immediato nella postazione di lavoro. Una potente soffiante esente da manutenzione garantisce un'aspirazione continua del fumo con una portata massima fino a 230 m3/h. La funzione CFC regola automaticamente il numero di giri della soffiante ed ottimizza la forza di aspirazione necessaria riducendo il consumo energetico.

KEY FEATURES

- Il sistema di aspirazione dei fumi ad efficienza energetica purifica l'aria per l'impiego fino a 4 postazioni di lavoro, incluso un ugello a imbuto per le applicazioni che interessano ampie aree, dove l'ugello può essere posizionato direttamente sul banco di lavoro
- Include un filtro antiparticolato HEPA H13 e un pre-filtro per polveri sottili F7
- La funzione Constant Flow Control (CFC) garantisce una regolazione automatica dell'aspirazione per ogni singola postazione di lavoro, a prescindere dal numero delle postazioni collegate
- Livelli di emissioni a bassa rumorosità per assicurare silenziosità sul luogo di lavoro
- La porta RS232 può essere controllata da remoto con il telecomando (accessorio opzionale) o con un PC con connessione RS232
- Test di efficienza tramite porta USB
- 4 ruote per facilitare il movimento dell'unità
- Il collegamento alle stazioni WX / WT richiede il componente WT Hub T0058768767

DATI TECNICI

Altezza	505mm
Lunghezza	345mm
Dimensioni L x L x A	345.0 x 325.0 x 505.0mm
Filtro compatto	Filtro per particelleH13 + Filtro per gas (50% Carboni attivi + 50 % Permanganato di potassio)
Sicuro ESD	Sì
Fusibile	T1.6A
Massimo Aspirapolvere (Pa)	2,700 Pa
Capacità massima	1–4 Workstations
Vuoto massimo	2,700 Pa
Energia	275 VA
UPC	037103310781
USB	L‘interfaccia USB consente di effettuare aggiornamenti del firmware, test di efficienza e log di dati. Il dispositivo USB deve restare inserito per un massimo di 2 minuti. In seguito il modulo USB verrà disattivato automaticamente.
Tensione	100-120V
Peso (Catalogare)	19 kg
Famiglia di prodotti	Aspirazione delle superfici: 1-4 postazioni di lavoro