



Zero Smog 4V Kit 1 Funnel 100/120V

Item No: T0053662299N
Aspiratore 120 V

L'aspiratore Zero Smog 4V è semplice da installare e da utilizzare. Specificamente sviluppato in qualità di sistema compatto centralizzato, viene fornito sotto forma di kit, completo di tubo flessibile, braccio d'aspirazione e supporto ed è pronto per un utilizzo immediato nella postazione di lavoro. Una potente soffiante esente da manutenzione garantisce un'aspirazione continua del fumo con una portata massima fino a 230 m³/h. La funzione CFC regola automaticamente il numero di giri della soffiante ed ottimizza la forza di aspirazione necessaria riducendo il consumo energetico.

KEY FEATURES

- + Il sistema di aspirazione dei fumi ad efficienza energetica purifica l'aria per l'impiego fino a 4 postazioni di lavoro, incluso un ugello a imbuto per le applicazioni che interessano ampie aree, dove l'ugello può essere posizionato direttamente sul banco di lavoro
- + Include un filtro antiparticolato HEPA H13 e un pre-filtro per polveri sottili F7
- + La funzione Constant Flow Control (CFC) garantisce una regolazione automatica dell'aspirazione per ogni singola postazione di lavoro, a prescindere dal numero delle postazioni collegate
- + Livelli di emissioni a bassa rumorosità per assicurare silenziosità sul luogo di lavoro
- + La porta RS232 può essere controllata da remoto con il telecomando (accessorio opzionale) o con un PC con connessione RS232
- + Test di efficienza tramite porta USB
- + 4 ruote per facilitare il movimento dell'unità
- + Il collegamento alle stazioni WX / WT richiede il componente WT Hub T0058768767

DATI TECNICI

Altezza	505mm
Lunghezza	345mm
Dimensioni L x L x A	345.0 x 325.0 x 505.0mm
Filtro compatto	Filtro per particelleH13 + Filtro per gas (50% Carboni attivi + 50 % Permanganato di potassio)
Ugello compatibile	WX WT
Sicuro ESD	Sì
Fusibile	T1.6A
Massimo Aspirapolvere (Pa)	2,700 Pa
Capacità massima	1-4 Workstations
Vuoto massimo	2,700 Pa
Energia	275 VA
UPC	037103310781
USB	L'interfaccia USB consente di effettuare aggiornamenti del firmware, test di efficienza e log di dati. Il dispositivo USB deve restare inserito per un massimo di 2 minuti. In seguito il modulo USB verrà disattivato automaticamente.
Tensione	100-120V
Peso (Catalogare)	19 kg
Famiglia di prodotti	Aspirazione delle superfici: 1-4 postazioni di lavoro