

Zero Smog 6V

Item No: T0053666699N

Zero Smog 6V in qualità di aspiratore è estremamente user-friendly, sia per quanto riguarda la rapidità e la semplicità di installazione, sia per la sostituzione del filtro. È caratterizzato da un basso livello di rumorosità, ed è così compatto per poter essere installato direttamente nell'area di lavoro. I componenti impiegati, di elevata qualità, contribuisco a mantenere bassi i costi di manutenzione ed aumentano la durata del prodotto. L'apparecchio è equipaggiato con una regolazione automatica del numero di giri (CFC) per prolungare la durata di impiego del filtro e l'efficienza energetica e funziona a prescindere dal numero di postazioni di lavoro collegate. Per incrementare la capacità di filtrazione può essere collegato un pre-filtro esterno all'aspiratore Zero Smog 6V.

KEY FEATURES

- La potente unità di aspirazione fumi economica purifica l'aria per l'impiego fino a 8 postazioni di lavoro
- La funzione Constant Flow Control (CFC) garantisce una regolazione ottimale dell'aspirazione per ogni singola postazione di lavoro, a prescindere dal numero delle postazioni collegate
- 3 modalità operative:
  Controllo standard della velocità: selezionato dall'utente indipendentemente dal carico del sistema,
  Controllo di limitazione della velocità: la velocità viene variata automaticamente in risposta al carico del sistema,
  Controllo economia: la velocità di assorbimento dei fumi viene mantenuta ad un valore costante
- Livelli di emissioni a bassa rumorosità per assicurare silenziosità sul luogo di lavoro
- La porta RS232 può essere controllata da remoto con il telecomando (accessorio opzionale) o con un PC con connessione RS232
- max. capacità del ventilatore 615 m^3/h
- Test di efficienza tramite porta USB

DATI TECNICI

Altezza	665mm
Lunghezza	460mm
Dimensioni L x L x A	460.0 x 460.0 x 665.0mm
Filtro compatto	Partikelfilter H13, Breitband-Gasfilter (50 % Aktivkohle + 50 % Chemisorb)
Ugello compatibile	WX WT
Sicuro ESD	Sì
Massimo Aspirapolvere (Pa)	3,000 Pa
Capacità massima	1–8 Workstations
Energia	460 VA
UPC	4003019428762
USB	L‘interfaccia USB consente di effettuare aggiornamenti del firmware, test di efficienza e log di dati. Il dispositivo USB deve restare inserito per un massimo di 2 minuti. In seguito il modulo USB verrà disattivato automaticamente.
Peso (Catalogare)	40.00 kg
Famiglia di prodotti	Aspirazione delle superfici: 1-8 postazioni di lavoro