

WXD2 230V

Item No: T0053426399N



KEY FEATURES

- + Da collegare ad aria compressa esterna
- + Minore rilavorazione con l'impiego ottimale degli strumenti e la corretta temperatura di esercizio. Riduzione dei costi di esercizio grazie alla maggiore durata della punta
- + Display con vetro a norma ESD brevettato. Rapida e semplice impostazione dei parametri di saldatura.
- + A basso costo, poiché è necessaria solo una stazione

DATI TECNICI

Altezza	135mm
Lunghezza	174mm
Dimensioni L x L x A	174.0 x 154.0 x 135.0mm
Consumo di aria	35 l/min
Pressione dell'aria	58 - 87 psi
Identificazione automatica dell'utensile	Sì
Controller da banco	Sì
Dissaldatura	Sì
Legame equipotenziale	Sì
Presa di collegamento equipotenziale	Mediante bussola di innesto da 3,5mm sul lato dell'apparecchio
Sicuro ESD	Sì
Fusibile	T2A
Interfaccia	1x USB, 2x RS232, 1x Switching Output
Livello di rumorosità (distanza 1 m) dB(A)	0.7 bar
Display multilingue	Sì
Numero di canali	2
Pressione di esercizio	4 - 6 bar 54 - 87 psi
Energia	200 W (255 W
Precisione di temperatura °C	± 9°C
Precisione di temperatura °F	± 17°F
Intervallo di temperatura °C	50 - 550 °C
Intervallo di temperatura °F	150 - 999 °F
Stabilità di temperatura °C	± 2°C
Stabilità di temperatura °F	± 4°F
Tracciabilità	Sì
USB	USB interface of firmware updates, parameterization and monitoring USB interface supports all standard USB flash drive types
Tensione	230V
Peso (Catalogare)	3.80 kg
Famiglia di prodotti	Stazioni di riparazione e dissaldatura