

WXD2020 230V

Item No: T0053429399N

KEY FEATURES

- Stazione di saldatura WXD 2 e dissaldatura, 2 canali con WXDP 120 e saldatore WXP 120
- Collegamento ad aria compressa alimentata esternamente per elevati risulati di vuoto
- Display con vetro a norma ESD brevettato. Rapida e semplice impostazione dei parametri di saldatura.

DATI TECNICI

Altezza	135mm
Lunghezza	174mm
Dimensioni L x L x A	174.0 x 154.0 x 135.0mm
Consumo di aria	35 l/min
Pressione dell'aria	58 - 87 psi
Dissaldatura	Sì
Presa di collegamento equipotenziale	Mediante bussola di innesto da 3,5mm sul lato dell'apparecchio
Sicuro ESD	Sì
Fusibile	T2 A
Livello di rumorosità (distanza 1 m) dB(A)	0.7 bar
Numero di canali	2
Pressione di esercizio	4 - 6 bar 54 - 87 psi
Energia	200 W (255 W)
Precisione di temperatura °C	± 9°C
Precisione di temperatura °F	± 17°F
Stabilità di temperatura °C	± 2°C
Stabilità di temperatura °F	± 4°F
USB	USB interface of firmware updates, parameterization and monitoring USB interface supports all standard USB flash drive types
Tensione	230V
Peso (Catalogare)	3.80 kg
Famiglia di prodotti	Stazioni di riparazione e dissaldatura