



WXA2010 230V

Item No: T0053430399N

KEY FEATURES

- + Unità di controllo a 2 canali con stilo ad aria calda WXHAP 200
- + Utilizzo simultaneo di due utensili

DATI TECNICI

Altezza	135mm
Lunghezza	174mm
Dimensioni L x L x A	174.0 x 154.0 x 135.0mm
Capacità (l/min)	20
Presa di collegamento equipotenziale	Mediante bussola di innesto da 3,5mm sul lato dell'apparecchio
Sicuro ESD	Sì
Fusibile	T2A
Portata massima di aria calda l/min (dipende dallo strumento)	15
Energia	200 W (255 W)
Precisione di temperatura °C	± 9°C
Precisione di temperatura °F	± 17°F
Precisione di temperatura aria calda	± 30°C, ± 54°F
Intervallo di temperatura °C	100 - 550 °C
Intervallo di temperatura °F	200 - 999 °F
Stabilità di temperatura °C	± 2°C
Stabilità di temperatura °F	± 4°F
USB	USB interface of firmware updates, parameterization and monitoring USB interface supports all standard USB flash drive types
Tensione	230V
Peso (Catalogare)	4.00 kg
Famiglia di prodotti	Stazioni di riparazione e dissaldatura