



## **WSTA2 Pyropen Junior**

Item No: T0151618199

Weller Pyropen Junior è un saldatore a gas butano leggero e ad azionamento manuale con funzioni di saldatura, soffio di aria calda e cannello. Pronto per l'uso in 30 secondi, consente di saldare ovunque, senza bisogno di prese elettriche e senza intralci di cavi. Dispone di coperchio protettivo in alluminio con clip da tasca e una sicura che ne impedisce il montaggio quando il saldatore è in funzione. Temperatura regolabile tra 250 °C e 450 °C per la funzione di saldatore, fino a 430 °C per il soffio di aria calda.

## KEY FEATURES

- + Accensione manuale:  
facile da azionare mediante accendino o fiammifero
- + Riscaldamento rapido:  
pronto per l'uso in 30 secondi grazie a un tempo di riscaldamento brevissimo
- + Saldature in movimento, anche all'aperto:  
possibilità di saldare ovunque, senza bisogno di prese elettriche e senza intralci di cavi
- + Funzionalità versatile per numerose applicazioni:  
funzioni aggiuntive di aria calda per tubi termorestringenti
- + Temperatura regolabile tra 250 °C e 450 °C:  
regolazione della temperatura tra 250 °C a 450 °C per la funzione di saldatore, a 430 °C per il soffio di aria calda
- + Il rifornimento è semplice con il gas butano Weller:  
niente cavi, batterie o cartucce, il rifornimento di gas butano Weller (Weller® Cat. n. WB1 o WB2) richiede solo pochi secondi per un flusso di lavoro praticamente ininterrotto
- + Coperchio protettivo in alluminio:  
una sicurezza maggiore grazie al coperchio protettivo in alluminio che impedisce il montaggio quando il saldatore è in funzione

## DATI TECNICI

Rispetto all'energia elettrica	20 - 60 W
Intervallo di temperatura (in funzione dell'utensile)	450°C
Intervallo di temperatura °C	250 - 450 °C
Intervallo di temperatura °F	480 - 850 °F
Tipo di punta	71-Series
UPC	037103477514
Famiglia di prodotti	Saldatori a gas