

WX 2

Item No: T0053420399N



KEY FEATURES

- + Unità di alimentazione WX 2 con 2 canali, 200 W (255 W) / 230 V
- + Solido touch screen con vetro antistatico a norma ESD
- + Uso intuitivo, mediante il pulsante a rotella con tasto di immissione e guida dita.
- + Menu guida multilingua
- + Alta funzionalità
- + Non necessita di supporti di sicurezza con funzione Stop+Go, grazie al sensore di movimento integrato negli utensili
- + Precisione ottimizzata, migliore stabilità mediante sensore di valutazione nel saldatore
- + Parametrizzazione specifica dell'utensile mediante memoria parametri nel saldatore.

DATI TECNICI

Altezza	135mm
Lunghezza	174mm
Dimensioni L x L x A	174.0 x 154.0 x 135.0mm
Identificazione automatica dell'utensile	Sì
Controller da banco	Sì
Legame equipotenziale	Sì
Presca di collegamento equipotenziale	Mediante connettore da 3,5 mm sul retro dell'apparecchio
Sicuro ESD	Sì
Fusibile	T2A
Interfaccia	1x USB, 2x RS232, 1x Switching Output
Display multilingue	Sì
Numero di canali	2
Energia	200 W (255 W)
Precisione di temperatura °C	±9 °C
Precisione di temperatura °F	±17 °F
Intervallo di temperatura °C	100 - 550 °C
Intervallo di temperatura °F	210 - 999 °F
Stabilità di temperatura °C	±2 °C
Stabilità di temperatura °F	±4 °F
Tracciabilità	Sì
Tensione	230 V
Peso (Catalogare)	3.45 kg