

WT1012 Set (UK) 230V

Item No: T0053440399N

KEY FEATURES

- Unità di controllo WT 1, 1 canale, con saldatore WSP 80 e supporto di sicurezza WSR 201
- WSP 80 Saldatore (80 W) con tecnologia di riscaldamento Silver-Line Tecnologia di riscaldamento approvata con effi cace trasmissione del calore. Punte saldanti LT
- Alte prestazioni e varie applicazioni - vari utensili collegabili
- Utilizzo intuitivo grazie alla semplice struttura del menù
- Ingombro nel banco di lavoro ridotto grazie alla possibilità di impilare le unità
- Standby dell'utensile automatico grazie al sensore di movimento integrato nello stilo
- Coperchio superiore utilizzabile come deposito per le punte
- Tempo di OFF, Finestra di, processo, Funzione di blocco, Offset
- LCD grafico retroilluminato

DATI TECNICI

Lunghezza	149mm
Dimensioni L x L x A	149.0 x 138.0 x 101.0mm
Presa di collegamento equipotenziale	Via 3.5mm pawl socket on front of device
Sicuro ESD	Sì
Interfaccia	One Switching Output
Numero di canali	1
Energia	95 W
Precisione di temperatura °C	± 9°C
Precisione di temperatura °F	± 17°F
Intervallo di temperatura (in funzione dell'utensile)	Adjustable from 50°C - 450°C (150°F - 850°C) Adjustable temperature range varies among tools
Intervallo di temperatura °F	150 - 850 °F
Stabilità di temperatura °C	± 2°C
Stabilità di temperatura °F	± 4°F
UPC	4003019439294
Peso (Catalogare)	1.90 kg
Famiglia di prodotti	WT Line stazioni di saldatura