



## WT1012 Set (UK) 230V

Item No: T0053440399N

### KEY FEATURES

- + Unità di controllo WT 1, 1 canale, con saldatore WSP 80 e supporto di sicurezza WSR 201
- + WSP 80 Saldatore (80 W) con tecnologia di riscaldamento Silver-Line Tecnologia di riscaldamento approvata con efficienza di trasmissione del calore. Punte saldanti LT
- + Alte prestazioni e varie applicazioni - vari utensili collegabili
- + Utilizzo intuitivo grazie alla semplice struttura del menu
- + Ingombro nel banco di lavoro ridotto grazie alla possibilità di impilare le unità
- + Standby dell'utensile automatico grazie al sensore di movimento integrato nello stilo
- + Coperchio superiore utilizzabile come deposito per le punte
- + Tempo di OFF, Finestra di processo, Funzione di blocco, Offset
- + LCD grafico retroilluminato

## DATI TECNICI

Lunghezza	149mm
Dimensioni L x L x A	149.0 x 138.0 x 101.0mm
Presa di collegamento equipotenziale	Via 3.5mm pawl socket on front of device
Sicuro ESD	Sì
Interfaccia	One Switching Output
Numero di canali	1
Energia	95 W
Precisione di temperatura °C	± 9°C
Precisione di temperatura °F	± 17°F
Intervallo di temperatura (in funzione dell'utensile)	Adjustable from 50°C - 450°C (150°F - 850°F) Adjustable temperature range varies among tools
Intervallo di temperatura °C	50 - 450 °C
Intervallo di temperatura °F	150 - 850 °F
Stabilità di temperatura °C	± 2°C
Stabilità di temperatura °F	± 4°F
UPC	4003019439294
Peso (Catalogare)	1.90 kg
Famiglia di prodotti	WT Line stazioni di saldatura