

## WX2011 Pico MS Set 230V



Item No: T0053422671

Le stazioni Weller WX rendono il processo di saldatura manuale più sicuro, un fattore fondamentale nel settore automotive, aerospaziale e medicale. Questo set stazione è progettato in particolare per venire incontro agli standard MIL-SPEC / IPC, in modo da proteggere i componenti delicati dall'overstress elettrico grazie all'utilizzo delle punte RT MS di Weller. Weller offre un'ampia gamma di punte RT MS per saldare componenti da XS a S. Il processo di saldatura sicuro è garantito da numerose funzioni della stazione Weller WX come il blocco della temperatura e dello strumento e impostazioni della temperatura specifiche per lo strumento. Le porte USB integrate garantiscono alle unità di controllo da banco WX un collegamento agli aspiratori fumi di saldatura, alle piastre di preriscaldamento e ai controllori logici programmabili (PLC) e il controllo degli stessi. Gli aggiornamenti firmware e la registrazione sono rapidi e semplici con l'ausilio di chiavette USB. I parametri come le temperature di standby e il tempo di spegnimento automatico possono essere impostati e salvati in tutta semplicità nel saldatore. I parametri devono essere

salvati una sola volta, il saldatore MS li utilizza poi con ogni stazione WX.

## **KEY FEATURES**

- 🕀 Per applicazioni di micro saldatura di alta precisione: da 0402 a 01005
- 2 canali per il funzionamento simultaneo di 2 utensili con rilevamento intelligente ed automatico
- ♣ La tecnologia a punta attiva tre volte premiata è completamente conforme allo standard MIL-SPEC / IPC
- Saldatore intelligente con sensore di movimento e salvataggio dati integrato
- Sostituzione punte senza bisogno di strumenti
- Filo per saldatura SAC M1 che, grazie alla distribuzione omogenea del flussante, migliora la bagnabilità

## **DATI TECNICI**

135mm
174mm
174.0 x 154.0 x 135.0mm
Sì
Sì
Sì
Mediante bussola di innesto da 3,5mm sul lato dell'apparecchio
Sì
T2A
1x USB, 2x RS232, 1x Switching Output
Sì
2
200 W (255 W)
± 9°C
± 17°F
100 - 550 °C
212 - 999 °F
± 2°C
± 4°F
Sì
4003019444458
Sì
230V (50 Hz)
WXMP WXMP-MS WXPP WXPP-MS WXUP-MS
3.45 kg
WX Line stazioni di saldatura