ZeroSmog Guard 230V

Item No: FT91021699
Unità di filtraggio per utente singolo

KEY FEATURES

- Aria pulita e sana.
  Grazie al filtraggio ad alta efficienza delle particelle e dei gas di saldatura con un'ampia superficie filtrante (filtro antiparticolato H13 HEPA, carboni attivi e permanganato di potassio), offre una qualità dell'aria superiore.
- Esperienza superiore.
  Il livello di rumorosità più basso sul mercato garantisce un ambiente di lavoro sano, piacevole e confortevole.
- Sostituzione del filtro facile e veloce.
  La sostituzione del prefiltro e del filtro principale è rapida e senza problemi, garantendo così la massima comodità per l'utente.
- Design compatto
  Risparmia spazio grazie al design compatto e all'installazione sotto al banco, ideale per l'uso da parte di un singolo utente.
- Estrazione potente.
  La robusta turbina mantiene una pressione di aspirazione sufficiente per tutta la durata del filtro, garantendo una portata elevata per catturare efficacemente tutti i fumi.
- Massimo controllo

- Massimo controllo
  Monitoraggio delle condizioni del filtro per garantirne una sostituzione tempestiva, poiché un filtro pieno non può pulire l'aria in modo efficace.

- Unità di filtrazione per singolo utente.
  74 W, 230 V
  Filtrazione di altissimo livello per un'aria più pulita e più sana.
  Filtrazione ad alta efficienza di particelle e gas.
  Eliminazione degli odori generati durante la saldatura.
  La potente turbina mantiene la pressione di aspirazione per tutta la durata del filtro.
  Alta portata per raccogliere tutti i fumi.
  Il monitoraggio delle condizioni del filtro garantisce una sostituzione tempestiva dello stesso.
  La barra luminosa indica lo stato dell'unità di aspirazione.
  Silenziosa: il livello di rumorosità più basso sul mercato, inferiore a 50 dB.
  Facile sostituzione del filtro principale e del prefiltro.
  Manutenzione ridotta.
  Interruttore on/off facilmente raggiungibile.
  Sicura ESD.
  Utilizza il sistema di tubi Weller Easy-Click 60.

- ZeroSmog Guard, 230 V
  1 filtro principale (HEPA H13 e carboni attivi + permanganato di potassio)
  5 prefiltri ePM1-75%

L'aria pulita è un diritto dei lavoratori.
ZeroSmog Guard

DATI TECNICI

Dimensioni L x L x A	270 x 336 x 435 mm
Sicuro ESD	Sì
Capacità massima	100 (m^3/h)
Vuoto massimo	2700 Pa/V
Livello di rumorosità (distanza 1 m) dB(A)	less than 50 dBA
Energia	74 W (220-240 V~)
UPC	037103378835
Tensione	220-240V (50/60 Hz)
Peso (Catalogare)	9.5 kg
Famiglia di prodotti	Aspirazione delle superfici: 1-2 postazioni di lavoro