



## ZeroSmog Guard 2 230V

Item No: FT91022699 Unità di filtraggio per due utenti

## **KEY FEATURES**

- Aria pulita e sana.

  Grazie al filtraggio ad alta efficienza delle particelle e dei gas di saldatura con un'ampia superficie filtrante (filtro antiparticolato H13 HEPA, carboni attivi e permanganato di potassio), offre una qualità dell'aria superiore.
- Esperienza superiore.

  Il livello di rumorosità più basso sul mercato garantisce un ambiente di lavoro sano, piacevole e confortevole.
- La sostituzione del filtro è facile e veloce.

  La sostituzione del prefiltro e del filtro principale è rapida e senza problemi,
  garantendo così la massima comodità per l'utente.
- Design compatto Risparmia spazio grazie al design compatto e all'installazione sotto al banco, ideale per l'uso da parte di due utenti.
- Estrazione potente.

  La robusta turbina mantiene una pressione di aspirazione sufficiente per tutta la durata del filtro, garantendo una portata elevata per catturare efficacemente tutti i fumi.
- Massimo controllo

Triassimo controllo

Monitoraggio delle condizioni del filtro per garantirne una sostituzione tempestiva, poiché un filtro pieno non può pulire l'aria in modo efficace.

🕒 Unità di filtraggio per due utilizzatori.

142 W, 230 V

Filtrazione di altissimo livello per un'aria più pulita e più sana.

Filtrazione ad alta efficienza di particelle e gas.

Eliminazione degli odori generati durante la saldatura.

La potente turbina mantiene la pressione di aspirazione per tutta la durata del filtro.

Alta portata per raccogliere tutti i fumi.

Il monitoraggio delle condizioni del filtro garantisce una sostituzione tempestiva dello stesso.

La barra luminosa indica lo stato dell'unità di aspirazione.

Silenziosa: il livello di rumorosità più basso sul mercato, inferiore a 50 dB.

Facile sostituzione del filtro principale e del prefiltro.

Manutenzione ridotta.

Interruttore on/off facilmente raggiungibile.

Sicura ESD.

Utilizza il sistema di tubi Weller Easy-Click 60.

ZeroSmog Guard 2, 230 V

1 filtro principale (HEPA H13 e carboni attivi + permanganato di potassio) 5 prefiltri ePM1-75%

L'aria pulita è un diritto dei lavoratori. ZeroSmog Guard



## **DATI TECNICI**

Dimensioni L x L x A	270 x 336 x 435 mm 10.63 x 13.23 x 17.23 in
Sicuro ESD	Sì
Capacità massima	200 (m³/h)
Vuoto massimo	2250 Pa/V
Livello di rumorosità (distanza 1 m) dB(A)	less than 55 dBA
Energia	142 W (220-240 V~)
UPC	037103378859
Tensione	220-240V (50/60 Hz)
Peso (Catalogare)	9.5 kg
Famiglia di prodotti	Aspirazione delle superfici: 1-2 postazioni di lavoro