



ZeroSmog Guard 2 230V

Item No: FT91022699

Unità di filtraggio per due utenti

KEY FEATURES

- + **Aria pulita e sana.**
Grazie al filtraggio ad alta efficienza delle particelle e dei gas di saldatura con un'ampia superficie filtrante (filtro antiparticolato H13 HEPA, carboni attivi e permanganato di potassio), offre una qualità dell'aria superiore.
- + **Esperienza superiore.**
Il livello di rumorosità più basso sul mercato garantisce un ambiente di lavoro sano, piacevole e confortevole.
- + **La sostituzione del filtro è facile e veloce.**
La sostituzione del prefiltro e del filtro principale è rapida e senza problemi, garantendo così la massima comodità per l'utente.
- + **Design compatto**
Risparmia spazio grazie al design compatto e all'installazione sotto al banco, ideale per l'uso da parte di due utenti.
- + **Estrazione potente.**
La robusta turbina mantiene una pressione di aspirazione sufficiente per tutta la durata del filtro, garantendo una portata elevata per catturare efficacemente tutti i fumi.
- + **Massimo controllo**

-  Massimo controllo
Monitoraggio delle condizioni del filtro per garantirne una sostituzione tempestiva, poiché un filtro pieno non può pulire l'aria in modo efficace.
-  Unità di filtraggio per due utilizzatori.
142 W, 230 V
Filtrazione di altissimo livello per un'aria più pulita e più sana.
Filtrazione ad alta efficienza di particelle e gas.
Eliminazione degli odori generati durante la saldatura.
La potente turbina mantiene la pressione di aspirazione per tutta la durata del filtro.
Alta portata per raccogliere tutti i fumi.
Il monitoraggio delle condizioni del filtro garantisce una sostituzione tempestiva dello stesso.
La barra luminosa indica lo stato dell'unità di aspirazione.
Silenziosa: il livello di rumorosità più basso sul mercato, inferiore a 50 dB.
Facile sostituzione del filtro principale e del prefiltro.
Manutenzione ridotta.
Interruttore on/off facilmente raggiungibile.
Sicura ESD.
Utilizza il sistema di tubi Weller Easy-Click 60.
-  ZeroSmog Guard 2, 230 V
1 filtro principale (HEPA H13 e carboni attivi + permanganato di potassio)
5 prefiltri ePM1-75%

L'aria pulita è un diritto dei
lavoratori.
ZeroSmog Guard



DATI TECNICI

Dimensioni L x L x A	270 x 336 x 435 mm 10.63 x 13.23 x 17.23 in
Sicuro ESD	Sì
Capacità massima	200 (m ³ /h)
Vuoto massimo	2250 Pa/V
Livello di rumorosità (distanza 1 m) dB(A)	less than 55 dBA
Energia	142 W (220-240 V~)
UPC	037103378859
Tensione	220-240V (50/60 Hz)
Peso (Catalogare)	9.5 kg
Famiglia di prodotti	Aspirazione delle superfici: 1-2 postazioni di lavoro