



**ZeroSmog Guard Light Kit - Unità  
di filtrazione di base per singolo  
utente con tubo flessibile e ugello  
ALFA**

Item No: FT91024699

## KEY FEATURES

- + Aria pulita e sana.**  
Grazie a un filtraggio ad alta efficienza delle particelle e dei gas di saldatura con un'ampia superficie filtrante (filtro antiparticolato H13 HEPA, carboni attivi), offre una qualità dell'aria superiore.
- + Esperienza superiore.**  
Il livello di rumorosità più basso sul mercato garantisce un ambiente di lavoro sano, piacevole e confortevole.
- + La sostituzione del filtro è facile e veloce.**  
La sostituzione del prefiltro e del filtro principale è rapida e senza problemi, garantendo così la massima comodità per l'utente.
- + Design compatto**  
Risparmia spazio grazie al design compatto e all'installazione sotto al banco, ideale per l'uso da parte di un singolo utente.
- + Estrazione potente.**  
La robusta turbina mantiene una pressione di aspirazione sufficiente per tutta la durata del filtro, garantendo una portata elevata per catturare efficacemente tutti i fumi.
- + Kit di unità di filtrazione di livello base con accessori per singolo utente.**  
74 W, 230 V  
Filtrazione di altissimo livello per un'aria più pulita e più sana.  
Filtra efficacemente particelle e gas.  
Eliminazione degli odori durante la saldatura.  
La potente turbina mantiene la pressione di aspirazione per tutta la durata del filtro.  
Alta portata per raccogliere tutti i fumi.  
Silenziosa: il livello di rumorosità più basso sul mercato (meno di 50 dB).  
Facile sostituzione del filtro principale e del prefiltro.  
Manutenzione ridotta.  
Interruttore on/off facilmente raggiungibile.  
Sicura ESD.  
Utilizza il sistema di tubi Weller Easy-Click 60.
- + ZeroSmog Guard Light, 230 V**  
1 filtro principale (HEPA H13 e carboni attivi)  
5 prefiltri ePM1-75%  
1 ugello ALFA  
1 x tubo 0F15  
1 x morsetto da tavolo

## DATI TECNICI

Dimensioni L x L x A	270 x 336 x 435 mm 10.63 x 13.23 x 17.13 in
Sicuro ESD	Sì
Capacità massima	100 (m <sup>3</sup> /h)
Vuoto massimo	2700 Pa/V
Livello di rumorosità (distanza 1 m) dB(A)	less than 50 dBA
Energia	74 W (220-240 V~)
UPC	037103378897
Tensione	(220-240 V~) 50/60 Hz
Peso (Catalogare)	9.5 kg